

"Un matériel conforme aux exigences de votre terrain"

Equipements étudiés et conçus aux normes européennes, avec structure haute résistance, aux spécifications de votre automoteur.

CARACTERISTIQUES

- Largeur de 1.70m à 2.60m
- Fond plat avec renfort intérieur central
- Modèle très robuste et de grande capacité, idéal pour des utilisations plus sévères
- Grappin réglable 2 positions, avec 2 vérins double effets 70x40
- Axes bichromatés Ø 35mm avec graisseurs
- Kit de contre-lame boulonnée 150x20 et joues boulonnées inclus

**Pour machines
de 100 à 150 CV**

Grappins disponibles:

- GRL.S : Dents plates oxycoupées soudées ép. 20mm
- GRL.S2E: Dents plates oxycoupées soudées ép. 20mm avec 2 ébauches reliant les dents
- GRL.S.2E.2P: Le même avec le grappin en deux parties (pour passage de la bielle centrale sur les chargeuses)
- MRK : Mâchoire doigts électro-forgés 35mm lg.680mm, montée avec bagues anti-pivotement (x7)
- MRK.D : Mâchoire de désilage, la même en variante 12 doigts pour un meilleur désilage (x12)

OPTIONS

- Contre-lame réversible 330x30
- Contre-lame 250x30
- Cône de préhension sur grappin



Grappin GRL.S2E

Dents affleurantes

Référence Liste non exhaustive	Largeur	Contenance grappin fermé	Poids Sans accrochage
BMF. 23 / GRL.S 2E22 (CLB+J)	2,30m	1,60m ³	750 Kg
BMF. 24,5 / GRL.S 2E24 (CLB+J)	2,45m	1,70m ³	810 Kg



depuis 1984

LAMY "Les Constructeurs"
ZI NORD, F-28800 BONNEVAL
Tél. : + 33 (0)2 37 47 40 34
Fax : + 33 (0)2 37 96 21 91
www.lamy-les-constructeurs.com
lamy@lamy-les-constructeurs.com



Votre concessionnaire :